



24950050 R020 SMART QRZ BIANCO BASE

microrivestimento per interni ed esterni



Microrivestimento al quarzo, all'acqua, per interni ed esterni. Traspirante e idrorepellente, SMART QRZ protegge le pareti dall'umidità e dagli agenti atmosferici. L'elevata aderenza e copertura, la rendono indicata per mascherare eventuali difetti delle pareti. Grazie all'eccellente permeabilità al vapore acqueo, è ideale per ambienti umidi in cui persistono condense, pareti esposte a nord, per sottotetti e sotto-terrazzi. È facile da applicare a rullo e a pennello e gode di un'ottima caratteristica anti-goccia. SMART QRZ è formulata con basso contenuto di COV per una scelta ecologica, nel rispetto dell'ambiente.



Data di revisione

Composizione

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, stiroloacrilica.
Classificata secondo UNI 8681: B4.C.0.A.2.IA

Proprietà principali

- traspirante
- elevata aderenza
- elevato potere coprente

Impieghi

Come rivestimento protettivo e decorativo per facciate di costruzioni all'interno e all'esterno

Colore

Bianco Base.

Caratteristiche tecniche

(dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)

	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022		1,590 ± 0,030
pH	C030		9,00 ± 0,50
Viscosità Brookfield @20 rpm	C055		25.000 ± 3.000
Permeabilità al vapore acqueo	UNI EN ISO 7783		Classe V1 (alta permeabilità)

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Rullo, pennello
. Diluente	Acqua
. Diluizione	Rullo 10-15%, pennello 15-20%
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	9-11 m²/l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.

Rival è un
marchio di

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

Colorificio
Sammarinese
SpA

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com

C.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944



Ciclo applicativo

SUPPORTI NUOVI, OMOGENEI, FINITI A CIVILE

Accertarsi che la superficie sia asciutta e pulita, stagionata da almeno 30 giorni. In ogni caso è consigliata una mano di fissativo isolante all'acqua: FA01 FISSACRIL FORTE.

Per migliorare la protezione del muro si consiglia di applicare una mano di FA02 Isolmur Quarz opportunamente diluito. Attendere per l'asciugatura del primer e applicare 2 mani, distanziate 8-10 ore una dall'altra, di R020 SMART QRZ BIANCO BASE come finitura.

SUPPORTI GIA' TINTEGGIATI O PARZIALMENTE DEGRADATI, A BASE DI CALCE, CEMENTO O CON MALTA BASTARDA

Se la vecchia pittura è di qualità e ben ancorata al supporto, rimuoverla polvere e procedere come per i supporti nuovi. Se la vecchia pittura è scrostata o sfarina, asportare le parti incoerenti con idrolavaggio o sverniciatura.

Nel caso di superfici con presenza di muffe applicare BIOSISTEM TITANSAN (attendendo 24-36 ore) e procedere con lavaggio con idropulitrice a caldo. Consolidare con una mano di FA12 RIVALFIX pronto all'uso. Additivare ogni latta di R020 SMART QRZ BIANCO BASE con 1 confezione di AM1000X, additivo antialga antimuffa e procedere poi come per il muro nuovo.

Note

Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

A/A - , massimo 30 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V.contenuto in R020 SMART QRZ BIANCO BASE pronto all'uso: 19.750 g/l.

Voci di Capitolato

Applicazione di 2 mani di R020 SMART QRZ BIANCO BASE microrivestimento per interni ed esterni, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
