



A05 PRIMER

Ancorante per materie plastiche

A) DESCRIZIONE E CAMPO D'IMPIEGO:

Primer d'aderenza monocomponente per tutti i particolari in plastica delle autovetture. Compatibile con ogni tipo di vernice e prodotto per la riparazione delle materie plastiche.

B) NOTE TECNICHE

Composizione:	Soluzione di resine sintetiche ad azione ancorante
Peso specifico:	0,865 ± 0,02
Colori disponibili:	Incolore
Dati di sicurezza:	Fare riferimento alla scheda di sicurezza

C) LAVORAZIONE:

Applicare un leggero strato di Primer A05 sulla parte interessata dalla riparazione o riverniciatura. Dopo 5-10 minuti a 20°C. è possibile proseguire la lavorazione.

D) AVVERTENZE:

- * Prima dell'applicazione del Primer A05 lavare con il pulitore ad acqua Cleaner V12.
- * Evitare gli eccessi di spessore.
- * Il tempo di asciugamento può subire variazioni in rapporto alla temperatura e umidità.

Le informazioni tecniche ed i suggerimenti sono conformi a quanto risulta dalle nostre esperienze. Noi assicuriamo la perfetta qualità del prodotto. Tuttavia, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo, non assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti.