



PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Stucco riempitivo formulato con resine plastiche in dispersione acquosa.

Di facile e morbida applicazione, PASTUK® possiede buona resistenza agli urti ed ottima carteggiabilità a secco.

CAMPI D'IMPIEGO

Si impiega sia per stuccare buchi e fessurazioni, sia per livellare le superfici prima della pitturazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO:

1,69 - 1,71 kg/l.

VISCOSITÀ:

Prodotto in pasta.

RESA TEORICA PER MANO:

1,4 kg/m² per 2 mm di spessore applicato.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Spolverare e/o asportare dalla superficie eventuali tracce di vecchie pitture e di residui friabili.

APPLICAZIONE:

Con spatola di acciaio flessibile.

DILUIZIONE:

Prodotto pronto all'uso.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R. :

1 ora circa, carteggiabile dopo 1 ora, sovraverniciabile dopo 5-6 ore.

CONDIZIONI AMBIENTALI:

Il prodotto deve essere applicato con temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e +30°C.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA:

24 x 0,250 kg - 12 x 0,500 kg - 2,5kg - 12,5 kg (Bianco).

TINTE DISPONIBILI:

Bianco, mogano, douglas, rovere, noce scuro.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

8/9 mesi nelle confezioni originali, sigillate ed in ambienti la cui temperatura non sia inferiore a +5°C.
Teme il gelo.

NOTE:

Questo documento è redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato Spa non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quando le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.