

LAVAGGIO
PER PAVIMENTI ESTERNI ED INTERNI



RASCOTT

DETERGENTE ACIDO INIBITO PER PAVIMENTI IN COTTO

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

RASCOTT è un detergente acido specifico per asportare residui di cemento e boiacche, ossidazioni, affioramenti salini, macchie di origine calcarea, fosfati e solfati, dalle superfici di cotto. Queste sostanze, infatti, occludono la porosità del cotto, impedendo la successiva penetrazione del trattamento.

RASCOTT è un detergente acido inibito: non ha un odore pungente, tutela l'operatore e riduce l'aggressione sui commenti o fughe e non satura l'ambiente con i suoi gas, a differenza di altri prodotti non specifici (come l'acido muriatico).

Per superfici verticali come i facciavista, scale, battiscopa, ecc., si consiglia l'uso di RASCOTT DENSIO, formulato più viscoso, per ottenere maggior aggrappo e quindi maggior penetrazione nel supporto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Per il lavaggio acido di tutte le superfici in cotto, cotto industriale e laterizi, cotto fatto a mano e mediterraneo, cotto provenzale, cotto spagnolo e manufatti in terracotta. In combinazione con ADDITIVO PER DETERGENTE ACIDO, elimina macchie di ossidazione da pallettizzazione da posa.



PERICOLO

SCHEMA DI APPLICAZIONE

TIPO DI MATERIALE

COTTO

PRODOTTO

**RASCOTT
(+ ADDITIVO)**

ATTESA

7 giorni

FASE SUCCESSIVA

TRATTAMENTO

Resa: 4-8 mq/ L. Applicare con spazzole e paglietta marrone o paglietta blu.

RASCOTT

COMPOSTO ACIDO INIBITO PER PAVIMENTI IN COTTO

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	Acido Cloridrico (>13%)
Stato fisico	liquido
Colore	rosso
Punto di infiammabilità	>60°C
pH	< 1
Peso specifico	1,05
Tossicità	non tossico nell'uso
Corrosività	può essere corrosivo per i metalli
Stabilità in magazzino	12 mesi
ADR	8/3264/II
VOC (direttiva 2010/75/UE)	4,10 % - 43,05 g/L

MODALITÀ D'USO

La diluizione in acqua varia da 1+1 a 1+5 a seconda della consistenza dello sporco da asportare. Stendere la soluzione su superfici asciutte aiutando la reazione chimica, che si manifesta con le caratteristiche effervescenze bianche, con l'uso di spazzole, pagliette o macchine da lavaggio. Esaurite dette effervescenze, sciacquare con acqua pulita. Nel caso occorra, ripetere il lavaggio su supporto asciutto.

Per ossidazioni da posa e da pallettizzazione persistenti usare RASCOTT + ADDITIVO PER DETERGENTE ACIDO puri: applicare solo sulle piastrelle ossidate e strofinare con paglietta marrone e sciacquare.

Per abbattere la schiuma aggiungere ANTISCHIUMA WSK 1 all'acqua di risciacquo.

Per cotti teneri, come quelli spagnoli e provenzali, si consiglia di effettuare il lavaggio con diluizioni da 1+5 a 1+10 e l'utilizzo di pagliette poco abrasive (blu o bianca).

Resa: 4 – 8 mq/L.

AVVERTENZE

Il prodotto esposto alla luce del sole può decolorare, ma le caratteristiche non variano. Nel caso di utilizzo ad alte concentrazioni, neutralizzare con una soluzione di acqua e WAXOUT, oppure acqua e R-24.

PRECAUZIONI

RASCOTT è un prodotto acido. Alle concentrazioni di impiego non è particolarmente pericoloso, tuttavia è consigliabile usare guanti e stivali di gomma. In caso di contatto con gli occhi e la pelle, lavarsi immediatamente con abbondante acqua.

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 20



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)
tel. 0572 490053
info@madras.it, www.madras.it